



Крышные радиальные вентиляторы КРОШ

Крышный вентилятор КРОШ предназначен для удаления вытяжного воздуха и неагрессивных газов в задачах, где требуется низкое энергопотребление, низкий уровень шума и есть потребность в поддержании регулирования расхода.

Расход воздуха:
230–21000 м³/ч
Давление:
10–680 Па

Типоразмерный ряд:
022–071
Климатическое исполнение:
•У1 •УХЛ1



Осевые вентиляторы ОСА 300, ОСА 301

Изготавливаются в 11 типоразмерах и обеспечивают широкую область режимов по производительности до 100 000 м³/ч и по давлению до 1100 Па. Преимущественными отличиями являются: высокий КПД, низкая стоимость. Идеальное решение для систем с напорами меньше 500 Па.

Расход воздуха:
1200–97000 м³/ч
Давление:
50–1100 Па

Типоразмерный ряд:
040–125
Климатическое исполнение:
•У1 •У2 •УХЛ1




Осевые вентиляторы ОСА-ЭВО


Вентилятор имеет высокие показатели энергоэффективности и низкую шумовую нагрузку. На данный момент вентилятор изготавливается в 7 типоразмерах, обеспечивающих область режимов по производительности до 65 000 м³/ч.

Расход воздуха:
1200–64000 м³/ч
Давление:
50–1100 Па


Типоразмерный ряд:
045–090
Климатическое исполнение:
•У1 •У2 •УХЛ1 •УХЛ2



ПЕК-ОСА
Переходник
крышный




ПЕП-ОСА
Переходник
плоский




ПЕТ-ОСА
Переходник
тороидальный



ПОД
Поддон



ПУВ-ОСА
Прямой
участок
воздуховода



СЕП
Сетка
защитная
проволочная



**СОМ,
СОМ-ВИР**
Соединитель
мягкий




ТШК
Термо-шумо-
изолирующий
корпус




ФИВК
Фильтр
круглый




ФОН/ФОВ
Фланец
обратный



**ШУМ-АК,
ШУМ-АК-ВД**
Шумоглушитель
с акустической
кассетой



**ШУМ-
КОНУС**
Шумоглушитель
конусный



**ШУМ-ОСА,
ШУМ-ВД**
Шумоглушитель
круглый



**ШУМ-
ПЛАСТ
(-ПЛАГ)**
Шумоглушитель
прямоугольный
пластинчатый